

Пользователи компании

- [Список](#)
- [Создание](#)
- [Изменение](#)
- [Удаление](#)

СПИСОК

Для получения списка групп используется запрос **user/list**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/user/list
```

```
{
  "page": <int>,
  "size": <int>,
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
page	int	Номер страницы, нумерация с 0	Да
size	int	Размер страницы	Да

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "count": <int>,
  "all_count": <int>,
  "items": [
    //Массив объектов типа Пользователь
  ],
  "message": <string>
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
count	int	Количество данных в ответе
all_count	int	Количество данных в БД

Параметр	Тип	Описание
items	array	Массив элементов типа <u>Пользователь</u>

Создание

Для создания пользователя используется запрос **user/create**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/user/create
```

```
{
  "first_name": <string>,
  "last_name": <string>,
  "email": <string>,
  "phone": <string>,
  "password": <string>,
  "role": <string>,
  "send": <bool>
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
first_name	string	Имя пользователя	Да
last_name	string	Фамилия	Да
email	string	Email-адрес	Да
phone	string	Номер телефона	Да
password	string	Пароль	Нет
role	string	Роль (список см. ниже)	Нет
send	bool	Отправить рег. данные	Нет

Дополнительная информация

- Поле пароль **password** не является обязательным. Если его не указывать, то система автоматически сгенерирует пароль.
- Флаг **send** отвечает за отправку регистрационных данных на указанный в **email** адрес.
- Поле **role** также не является обязательным. Если его не передать, то будет создан пользователь с ролью **Пользователь**

Ограничения и доступы

Метод доступен пользователю с ролью **Администратор**

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "message": <string>,
  "result": {
    "item": {
      //объект типа Пользователь
    }
  }
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item	object	Объект типа <u>Пользователь</u>

Изменение

Для изменения пользователя используется запрос **user/edit**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/user/edit
```

```
{
  "id": <int>
  "first_name": <string>,
  "last_name": <string>,
  "email": <string>,
  "phone": <string>,
  "password": <string>,
  "role": <string>,
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
id	int	ID пользователя	Да
first_name	string	Имя пользователя	Нет
last_name	string	Фамилия	Нет
email	string	Email-адрес	Нет
phone	string	Номер телефона	Нет
password	string	Пароль	Нет
active	bool	Активность	Нет
role	string	Роль (список см. ниже)	Нет

Дополнительная информация

- Значения полей **password**, **active**, **role** возможно поменять только другим пользователям.

Ограничения и доступы

Метод доступен пользователю с любой ролью, однако только пользователь с ролью **Администратор** может изменять данные о других пользователях компании

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "message": <string>,
  "result": {
    "item": {
      // Объект типа Пользователь
    }
  }
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item	object	Объект типа <u>Пользователь</u>

Удаление

Для удаления пользователя используется запрос **user/remove**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/user/remove
```

```
{
  "id": <int>
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
id	int	ID пользователя	Да

Ограничения и доступы

Метод доступен только пользователю с ролью **Администратор**. С помощью этого метода невозможно удалить самого себя.

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "message": <string>,
  "result": {
    "item": {
      //Объект типа Пользователь
    }
  }
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item	object	Объект типа <u>Пользователь</u>